

Ausschreibungstext für

Uno Compact 150

Beschreibung

Tragbares Tisch-Bainmarie in Gastronorm 1/1 für das Präsentieren und Warmhalten von Speisen in den 4 Klimabereichen: warm feucht, warm trocken, neutral und kurzzeitig kalt (mit Crush Eis).

Typ:	Uno Compact
Grösse:	Gastronorm 1 x GN 1/1
Breite:	398 mm
Tiefe:	584 mm
Elementhöhe:	250 mm
Gastronorm:	Schalen bis max. 150 mm Tiefe möglich

Technische Daten:

Elektro-Anschluss:	230 Volt
Leistung:	700 Watt
Max. Nennstrom:	3.0 A

Grundgerät zur Aufnahme von Trägermodulen (z.B. Wasserschalen) für GN-Schalen bis 150mm Tiefe

Stabiles Grundmodul aus CNS, Werkstoff V2A, sichtbare Oberflächen fein geschliffen K240-320 in Materialdicke 1 bis 2 mm. Im Modul ist ein rundes Ceranfeld mit Strahlheiztechnik von 700 Watt und ein Sicherheitstemperatur-Begrenzer flächenbündig eingebaut. Das Heizmodul ist zugänglich eingeschraubt und im Wartungsfall leicht revisionierbar. Komplett steckerfertiges Gerät.

Manuelle Steuerung mit Drehschalter

Die Heizleistung über einen Energieregler reguliert und mittels manuellen Drehschalter, einstellbar von 0-12 eingestellt. Der Drehschalter befindet sich am Grundgerät, bedienerseitig unterhalb der Wasserschale.

Wasserschalen GN 1/1 ohne Wasserablauf:

Wasserschale Gastronorm 1/1 aus CNS, Werkstoff V4A (mit erhöhtem Molybdän-Anteil) und einer Material-Dicke von 1 mm zur Aufnahme von GN-Schalen mit Maximaltiefe von 150 mm. Tragegriff bedienerseitig am oberen Rand. Rand längsseitig geschlitzt für optimalen Dampfaustritt. Geschlitzter Zwischensteg zum Einhängen der 2/4 GN-Schalen. Wasserfüllstandanzeige auf der rechten Innenseite. Die Wasserschale kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Option:

Universalrahmen gerade oder schräg:

Rechteckig verstärkter CNS-Rahmen zur Erzeugung eines trockenen Klimas. Durch die modulare Bauweise kann das Feld individuell trocken (Universalrahmen) oder feucht (Wasserschale) beheizt werden. Aufnahme von GN-Schalen mit Maximaltiefe von 150 mm. Diverses Zubehör erhältlich

Modell: Uno Compact 150

Hersteller: Beer Grill AG

Original Schweizer Fabrikat

**Beer Grill AG lehnt jegliche Haftung für abgeänderte Inhalte in den Dateien ab.
Leistungs- Mass und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Technische Änderungen vorbehalten!**