

## Nass-Bain-Marie im edlen Beer-Design

Funktionell und zweckmässig - das neue Beer Marie Mit der neuen Beer Marie bietet Beer Grill eine eigene und wegweisende Lösung im Nass-Bainmarie-Bereich.

Einfach zu bedienen und ausgestattet mit bewährter Culinario Technik wird die Beer Marie auch höchsten Ansprüchen gerecht. Die Wasserstandskontrolle sowie die Befüllung erfolgen automatisch und garantieren eine hohe Prozesssicherheit sowie einfachstes Handling. Dank optimierter Heiztechnik weist die Beer Marie einen niedrigeren Energieverbrauch als handelsübliche Nass-Bainmaries aus.

Hochwertig verarbeitet und im edlen Beer Design lässt sich die Beer Marie in jedes Verkaufskonzept integrieren und passt nahtlos zu den weiteren Kalt- und/oder Wärmevitrinen von Beer.

Wie von Beer Grill gewohnt, werden die Speisen verkaufsfördernd ausgeleuchtet und halten die gewünschte Kerntemperatur über längere Zeit. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich die Beer Marie vom Selbstbedienungsbuffet zur bedienten Verkaufsstation wandeln und ist dank der ausgeklügelten Bauweise äusserst einfach zu reinigen.

Die Beer Marie ist in den Grössen GN 2/1 bis 5/1 erhältlich.

## Einige Merkmale:

- Für den Einsatz von GN-Behältern mit bis zu 200 mm Tiefe
- Innenwanne mit gerundeten Kanten in Hygieneausführung und Neigung für den Wasserablauf
- Bewährter Culinario Glas-Aufbau standardmässig mit LED-Beleuchtung
- Neutrales Licht wird automatisch pro GN-Einheit ergänzend zugeschaltet für eine perfekte Ausleuchtung
- Eales und hochwertiges Design aus CNS & Glas
- **E** Einfache Bedienung
- **Steuerung durch Digitalthermostat**
- Wasserstandkontrolle mit automatischer Wasserbefüllung
- Geringer Energieverbrauch
- **E** Kurze Aufwärmzeit
- ET Erhältlich in den Grössen GN 2/1 bis GN 5/1
- **▶ Sach Wunsch auch ohne Glas-Aufbau**
- Einfach zu reinigende Oberflächen









Rückansicht mit verstautem Schiebespiegel



Frontansicht: Geöffnetes Frontglas dient als Spuckschutz.

Seitenansicht mit geschlossenem Frontglas und Schiebespiegel

Beer Marie - Technische Daten (Abmessungen für Aufbau 5E)

Modelle	Präsentationsfläche	Spannung	Leistung	Stecker-Typ	Abmessungen mm (BxTxH)
Beer Marie 2/1	2 x GN 1/1	400 V/230 V	2,65 kW	15/Schuko	760 x 650 x 779
Beer Marie 3/1	3 x GN 1/1	400 V	3,95 kW	15/CEE 16	1110 x 650 x 779
Beer Marie 4/1	4 x GN 1/1	400 V	4,25 kW	15/CEE 16	1440 x 650 x 779
Beer Marie 5/1	5 x GN 1/1	400 V	6,55 kW	15/CEE 16	1780 x 650 x 779

