



## [ ❄ ] Kühlvitrine Delia – selbstbedient

# Delia - selbstbediente Kühlvitrine für die Präsentation Ihrer kalten Speisen

### Perfekte Präsentation Ihrer gekühlten Speisen

Die Kühlvitrine Delia erfüllt sämtliche Ansprüche einer professionellen Speisenpräsentation. Ausgestattet mit einer Umluftkühlwanne und je nach Modell 1 bis 3 Zwischenböden ermöglicht die Vitrine eine optimale Auslage von Salaten, Sandwiches, Desserts, Getränken und vielem mehr. Dank der attraktiven LED Beleuchtung auf jeder Ebene werden Ihre Produkte verkaufsfördernd präsentiert. Die schonende Luftschleierkühlung garantiert eine langanhaltende Frische Ihrer Speisen.

Schnelles Befüllen der Vitrine, dank Schiebetüren auf der Bedienerseite. Auf der Kundenseite ist die selbstbediente Stufenkühlvitrine mit einem Rollo ausgestattet, für eine optimale Lagerung der Speisen zu jeder Tageszeit. Delia ist als eigengekühlt (EK) oder zentralgekühlt (ZK) Variante erhältlich. Mit der Verwendung des Kältemittels R290a erfüllt die Vitrine die modernen Anforderungen bezüglich Kältetechnik und Energieeffizienz – eine schonende Lösung für die Umwelt.

### Ihre Vorteile

- ❑ Eigengekühlt (EK) oder zentralgekühlte (ZK) Ausführung
- ❑ Eigengekühlt mit Kältemittel R290a
- ❑ In verschiedenen Modellen erhältlich
- ❑ Schonende Luftschleierkühlung
- ❑ Temperaturbereich  $-1^{\circ}\text{C}/+7^{\circ}\text{C}$
- ❑ Höhenverstellbare Tablare mit bis zu 3 Zwischenböden
- ❑ Einfache Reinigung der Wanne, dank herausziehbarem, antikorrosionsbeschichtetem Verdampfer
- ❑ Bedienerseite mit Schiebetür für einfache Bestückung
- ❑ Attraktive Speisenpräsentation durch Ausleuchtung mittels LED auf allen Ebenen
- ❑ Digitale Temperaturregelung
- ❑ Kondenswasserabfluss im Boden enthalten
- ❑ Auch erhältlich als bediente Vitrine



# Kühlvitrine Delia – selbstbedient



Kühlvitrine gästeseitig offen mit Rollo

## Technische Daten

### Delia – Kühlvitrine gästeseitig offen mit Rollo EK und ZK

Grösse	Abmessungen B x T x H (mm) 1 – 2 Zwischenborde	Abmessungen B x T x H (mm) 3 Zwischenborde	Kältemittel EK	Temperatur °C	Leistung	Spannung
GN 2/1	800 x 700 x 1370	800 x 700 x 1580	R290a	-1/+7*	0.8 kW	230V
GN 3/1	1125 x 700 x 1370	1125 x 700 x 1580	R290a	-1/+7*	1 kW	230V
GN 4/1	1455 x 700 x 1370	1455 x 700 x 1580	R290a	-1/+7*	1.1 kW	230V
GN 5/1	1780 x 700 x 1370	1780 x 700 x 1580	R290a	-1/+7*	1.3 kW	230V

\*Klassifizierung 2M2 gemäss der Norm UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006



Beer Grill AG  
Allmendstrasse 7  
CH-5612 Villmergen  
Tel. +41 (0)56 618 7800  
Fax +41 (0)56 618 7849

Beer Grill GmbH  
Körnerstrasse 14a  
D-79539 Lörrach

Tel. +49 (0)7161 659 876  
Fax +49 (0)7161 659 879

info@beergrill.com  
www.beergrill.com